



— GIGA 33.0 —

ISUZU CYZ52				
Модель шасси (коммерческая)	GIGA 6x4 SHORT	GIGA 6x4 NORMAL	GIGA 6x4 LONG	GIGA 6x4 EXTRALONG
Модель шасси (сертификационная)	CYZ52M	CYZ52P	CYZ52Q	CYZ52T
Массогабаритные характеристики				
Длина x Ширина x Высота, мм	8 140 x 2 520 x 3 540	8 315 x 2 520 x 3 540	9 775 x 2 520 x 2 995	11 250 x 2 520 x 3 010
Колесная база, мм	3 855 + 1 370	4 180 + 1 370	4 565 + 1 370	5 295 + 1 370
Минимальный дорожный просвет, мм	264			
Колея передних / задних колес, мм	2 050 / 1 850			
Полная масса автомобиля, кг	33 000			
Полная масса автопоезда, кг	45 000			
Снаряженная масса шасси, кг	8 990...9 075	9 080...9 170	9 380...9 470	9 580...9 665
Грузоподъемность шасси, кг	23 925...24 010	23 830...23 920	23 530...23 620	23 335...23 420
Кабина	Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн			
Силовой агрегат				
Модель двигателя	ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC)			
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе			
Экологический класс	Евро-5			
Количество / расположение цилиндров	6 / рядное			
Тип ГРМ	SOHC, 24-клапанный			
Рабочий объем двигателя, см³	15 681			
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	294 / 400 при 1 800			
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	1 863 при 1 300			
Сцепление	Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое			
Модель коробки передач	ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P			
Тип коробки передач	7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором)			
Привод / ведущие колеса	6x4 / задние			
Раздаточная коробка	Отсутствует			
Основные характеристики шасси				
Тормозная система	Пневматическая с ABS			

Тормозные механизмы передние / задние	Барабанные / Барабанные			
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная			
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7 500			
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	26 000			
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850			
Размеры лонжерона рамы, мм	320 x 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу			
Размерность шин	315/80R22.5			
Емкость топливного бака, л	400			
Стартер	24В-7,0 кВт			
Генератор	24В-60А			
Стандартная комплектация и возможные опции				
Подогрев зеркал заднего вида	+			
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-			
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+			
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+			
Фильтры очистки КПП	-			
Фильтр предварительной очистки топлива	+			
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+			
Аудиоподготовка + Антенна	+			
Зуммер заднего хода	+			
Дневные ходовые огни	+			
Противотуманные фары	+			
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	-			
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+ (только для водителя)			
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+ (одна центральная полка с крышкой)			
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+			
Тканевая обивка сидений	+			
Полная обшивка интерьера кабины	+			
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+			
Угол открывания дверей кабины 90 град	- (85 град)			
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	-	-	+	-
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-			
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+			
Кондиционер с ручным управлением	+			
Электрические стеклоподъемники	+			
Центральный замок	+			