



— ELF 7.5 4x4 —

ISUZU NPS75		
Модель шасси (коммерческая)	ELF 7.5 4X4 SHORT	ELF 7.5 4X4 NORMAL
Модель шасси (сертификационная)	NPS75L-H	NPS75L-K
Массогабаритные характеристики		
Длина x Ширина x Высота, мм	5 985 x 2115 x 2 440	6 635 x 2115 x 2 440
Колесная база, мм	3 395	3 845
Минимальный дорожный просвет, мм	220	
Колея передних / задних колес, мм	1 665 / 1 650	
Полная масса автомобиля, кг	7 500	
Полная масса автопоезда, кг	11 000	
Снаряженная масса шасси, кг	3 045	3 095
Грузоподъемность шасси, кг	4 455	4 405
Кабина	Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн	
Силовой агрегат		
Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC)	
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе	
Экологический класс	Евро-5	
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное	
Тип ГРМ	SOHC, 16-клапанный	
Рабочий объем двигателя, см³	5 193	
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин	114 / 155 при 2 600	
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин	419 при 1 600-2 600	
Сцепление	Сухое, однодисковое	
Модель коробки передач	ISUZU MYY5T	
Тип коробки передач	5-ступенчатая, механическая	
Привод / ведущие колеса	4x4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD	
Раздаточная коробка	2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая	
Основные характеристики шасси		
Тормозная система	Гидравлическая с ABS	

Тормозные механизмы передние / задние	Барабанные / Барабанные
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / Рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2 900
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	5 600
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850
Размеры лонжерона рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)
Размерность шин	8,5 R17,5
Емкость топливного бака, л	140
Стартер	24В-4,5 кВт
Генератор	24В-90А или 24В-80А
Стандартная комплектация и возможные опции	
Подогрев зеркал заднего вида	+
Электрорегулировка зеркал заднего вида	-
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")	+
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем	+
Фильтры очистки КПП	-
Фильтр предварительной очистки топлива	+
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+
Аудиоподготовка + Антенна	+
Зуммер заднего хода	+
Дневные ходовые огни	+
Противотуманные фары	+
Складные рычаги стояночного тормоза и КП	+
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+
Тканевая обивка сидений	+
Полная обшивка интерьера кабины	+
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора	+
Угол открывания дверей кабины 90 град	+
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси	+
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси	-
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	+
Кондиционер с ручным управлением	+
Электрические стеклоподъемники	+
Центральный замок	+